

TRIA

Modell	model	MARK2 TT tubular
Design	design	SHINY WHITE
Carbonfaser	carbon fiber	12K-Carbon
Abmaße Felge	dimension rim	tubular 28" x24,6
Reifendimension	tyres	tubular 28" 22-28mm
Reifendruck (max.)	tyre inflation pressure	15,0bar / 220psi
Bremsfläche	brake surface	XBP CARBON (patentiert / patented)
Bremsbeläge	brake pads	XeNTiS X13 Racing Shimano R55-C3 SRAM Standard BBB
Gesamtgewicht [g]	total weight [g]	1796
max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung [kg]	max. recommended rider weight incl. Equipment [kg]	120
Zubehör	accessories	XeNTiS warranty card XeNTiS wheelbag XeNTiS valve extenders for SV XeNTiS quick release

Vorderrad	front wheel	
Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	65
Felgenbreite [mm]	rim width [mm]	24,6
Tachomagnet	speedometer magnet	✓
Vorderrad Nabe	front hub	XeNTiS XMT
Einbaubreite Nabe [mm]	built in width hub [mm]	100
Speichenanzahl	spokes count	5
Speichen	spoke	-
Speichennippel System	spoke-nipple system	-
Speichenlänge [mm]	spoke lenght [mm]	-
Dekor	decor	white
Oberfläche (UV Schutz)	surface (UV protection)	matt
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	60
Gewicht Schnellspanner Vorderrad [g]	weight quick release front wheel [g]	28

Hinterrad	rear wheel	
Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	65
Felgenbreite [mm]	rim width [mm]	24,6
Tachomagnet	speedometer magnet	✓
Hinterrad Nabe	rear hub	XeNTiS XMT
Kompatibilität 1	compatibility 1	Campagnolo 9/10/11-Speed
Kompatibilität 2	compatibility 2	Shimano 9/10/11-Speed
Kompatibilität 3	compatibility 3	SRAM 10/11-Speed
Einbaubreite Nabe	built in width hub [mm]	130
Speichenanzahl	spokes count	5
Speichen	spoke	-
Speichennippel System	spoke-nipple system	-
Speichenlänge rechts [mm]	spoke lenght right [mm]	-
Speichenlänge links [mm]	spoke lenght left [mm]	-
Dekor	decor	white
Oberfläche	surface	matt
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	60
Gewicht Schnellspanner Hinterrad [g]	weight quick release rear wheel [g]	30

Gewichtsschwankungen können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten!
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Weight tolerances may occur due to the manufacturing process.
Errors and omissions excepted!