

**ROAD**

Modell	model	<b>SQUAD 7.5 SL tubeless ready</b>
Design	design	<b>MATT WHITE</b>
Carbonfaser	carbon fiber	<b>UD-Carbon</b>
Abmaße Felge	dimension rim	<b>622x18C tubeless ready</b>
Reifendimension	tyres	<b>clincher 22-25mm</b>
Reifendruck (max.)	tyre inflation pressure	<b>9,0 bar (22-622)/130 psi in 22-622 9,0 bar (23-622)/130 psi in 23-622 7,5 bar (25-622)/116 psi in 25-622</b>
Bremsfläche	brake surface	<b>XBP CARBON (patentiert / patented)</b>
Bremsbeläge	brake pads	<b>XeNTiS X13 Racing Shimano R55-C3 SRAM Standard BBB</b>
Gesamtgewicht [g]	total weight [g]	<b>1797</b>
max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung [kg]	max. recommended rider weight incl. Equipment [kg]	<b>100</b>
Zubehör	accessories	<b>XeNTiS warranty card XeNTiS wheelbag XeNTiS rim tape XeNTiS quick release</b>

<b>Vorderrad</b>	<b>front wheel</b>	
Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	<b>75</b>
Felgenbreite [mm]	rim width [mm]	<b>24,6</b>
Tachomagnet	speedometer magnet	<b>✓</b>
Vorderrad Nabe	front hub	<b>XeNTiS XH003-Carbon</b>
Einbaubreite Nabe [mm]	built in width hub [mm]	<b>100</b>
Speichenanzahl	spokes count	<b>20</b>
Speichen	spoke	<b>Sapim CX-Ray SP</b>
Speichennippel System	spoke-nipple system	<b>DT Squorx</b>
Speichenlänge [mm]	spoke lenght [mm]	<b>235</b>
Dekor	decor	<b>white</b>
Oberfläche (UV Schutz)	surface (UV protection)	<b>matt</b>
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	<b>90</b>
Gewicht Schnellspanner Vorderrad [g]	weight quick release front wheel [g]	<b>28</b>

<b>Hinterrad</b>	<b>rear wheel</b>	
Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	<b>75</b>
Felgenbreite [mm]	rim width [mm]	<b>24,6</b>
Tachomagnet	speedometer magnet	<b>✓</b>
Hinterrad Nabe	rear hub	<b>DT SWISS 240S</b>
Kompatibilität 1	compatibility 1	<b>Campagnolo 9/10/11-Speed</b>
Kompatibilität 2	compatibility 2	<b>Shimano 9/10/11-Speed</b>
Kompatibilität 3	compatibility 3	<b>SRAM 10/11-Speed</b>
Einbaubreite Nabe	built in width hub [mm]	<b>130</b>
Speichenanzahl	spokes count	<b>24</b>
Speichen	spoke	<b>Sapim CX-Ray SP</b>
Speichennippel System	spoke-nipple system	<b>DT Squorx</b>
Speichenlänge rechts [mm]	spoke lenght right [mm]	<b>248</b>
Speichenlänge links [mm]	spoke lenght left [mm]	<b>248</b>
Dekor	decor	<b>white</b>
Oberfläche	surface	<b>matt</b>
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	<b>90</b>
Gewicht Schnellspanner Hinterrad [g]	weight quick release rear wheel [g]	<b>30</b>

Gewichtsschwankungen können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten!  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Weight tolerances may occur due to the manufacturing process.  
Errors and omissions excepted!